

Ficha Técnica

Luminária de Emergência Mocelin



A energia pode até acabar mas é opção sua ficar no escuro.

600
lúmens



POTÊNCIA
4W

20

ALTO BRILHO



AUTONOMIA
3/6 HORAS



MATERIAL
ANTI-UV



KIT COMPLETO
PARA INSTALAÇÃO

Sobre o Produto

Produto desenvolvido para situações de emergência quando há falta de energia elétrica.

Ideal para saídas de emergência em residências, escritórios, escadas de serviços, elevadores, supermercados, restaurantes, escolas, hotéis, bancos, teatros, museus, etc.

Com bateria de Chumbo Ácido, com grande capacidade de armazenamento de energia para fornecer mais luminosidade quando acionada.

Instruções de Uso

- Antes do primeiro uso carregue por 24 horas, ligando a Luminária em uma tomada de 127v - 220v.
- Para testar o funcionamento, após a carga inicial, mude a chave para a posição MIN ou MAX e pressione o botão TESTE. Os leds deverão acender em ambas as posições.
- No fluxo luminoso MÍN acende apenas um farolete, e no fluxo luminoso máximo os dois faroletes.
- A Luminária deve permanecer ligada a rede elétrica, ficando aceso apenas o LED indicador de luminária.

Importante

Para aumentar a vida útil descarregue a bateria a cada 2 meses, retirando da tomada por 3 horas (posição MAX) ou 6 horas (posição MIN). Para carregar conecte o prugue na tomada com a chave na posição DESL por 24 horas.



L	A	P
174mm	162mm	41mm

265 g

600 lúmens

A energia pode até acabar
mas é opção sua ficar no escuro.

Especificações técnicas

Código do Produto	2826
Potência em (W)	4
Potência Mínima em (W)	3,7
Potência Máxima em (W)	4,2
Fator de Potência	0,5
Tensão em (V)	127 - 220
Frequência em (Hz)	50 - 60
Bateria	3.7V 1.2AH
Tempo de Carga da Bateria em (H)	24
Autonomia no Mínimo em (H)	6
Autonomia no Máximo em (H)	3
Vida Mediana em (H)	30.000
Temperatura do Invólucro em (°C)	80°C
Temperatura do Ambiente em (°C)	-20°C / 40°C
Cabo Certificado	Sim, 350mm
Máximo Fluxo Luminoso em (lm)	600
Temperatura de Cor em (K)	6.500
Cor da Luz	Branca
ICR	> 70
Tipo de Led	SMD - 2835
Quantidade de Leds	20
Material do Corpo	Plástico com Lente em Acrílico
Cor do Corpo	Branco
Posição de Funcionamento	Universal
Alcance	150m ²
Norma	NBR 10898



Mocelin

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Parque Industrial II - São Jorge d' Oeste - PR / 85575-000
(46) 3534-8000
www.mocelin.ind.br
mocelin@extintoresmocelin.com.br

