FICHA TÉCNICA ACOPLAMENTO RÍGIDO RANHURADO



DESCRIÇÃO

As conexões ranhuradas unem-se aos tubos através de acoplamentos, sem solda ou rosca, isso torna a montagem das redes muito mais prática e rápida.

O acoplamento ranhurado é constituído por dois segmentos de acoplamentos em ferro fundido ductil, um vedante em EPDM e 2 conjuntos de parafusos e porcas.

Trata-se hoje, do material mais moderno quando falamos em condução de fluídos, unindo economia e segurança, comprovadas através da certificação internacional das peças.

APLICAÇÃO

O sistema de conexões ranhuradas pode ser instalado em diversas especialidades, como: combate a incêndio, bicos de sprinkler e hidrantes, ar comprimido, água gelada, mineração, processos industriais e abastecimento de água. Usados principalmente na linha de incêndio, mas com abrangência em toda a linha de irrigação, ar comprimido e construção civil em geral.

A ranhura na tubulação de aço é feita por deformação a frio. Pode ser instalada com tubulação de aço com costura e sem costura, galvanizada ou em preto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO DO Produto	DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE SERVIÇO	PESO (kg)
2718	1"	33,7 mm	2.5MPa (300psi)	0,42
2717	1.1/4"	42,4 mm	2.5MPa (300psi)	0,53
2716	1.1/2"	48,3 mm	2.5MPa (300psi)	0,54
2720	2"	60,3 mm	2.5MPa (300psi)	0,73
2719	2.1/2"	73 mm	2.5MPa (300psi)	0,82
2721	3"	88,9 mm	2.5MPa (300psi)	0,96









MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA 11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barração II - Parque Industrial II São Jorge D'Oeste - PR

CEP: 85575-000

www.mocelin.ind.br I (46) 3534-8000



