

FICHA TÉCNICA

CRUZETA RANHURADA



DESCRIÇÃO

A cruzeta ranhurada é utilizada para fazer derivação da tubulação em forma cruzada. Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.

As conexões ranhuradas unem-se aos tubos através de acoplamentos, sem solda ou rosca, isso torna a montagem das redes muito mais prática e rápida.

Trata-se hoje, do material mais moderno quando falamos em condução de fluidos, unindo economia e segurança, comprovadas através da certificação internacional das peças.

APLICAÇÃO


O sistema de conexões ranhuradas pode ser instalado em diversas especialidades, como: combate a incêndio, bicos de sprinkler e hidrantes, ar comprimido, água gelada, mineração, processos industriais e abastecimento de água. Usados principalmente na linha de incêndio, mas com abrangência em toda a linha de irrigação, ar comprimido e construção civil em geral.

A ranhura na tubulação de aço é feita por deformação a frio. Pode ser instalada com tubulação de aço com costura e sem costura, galvanizada ou em preto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE SERVIÇO	PESO (kg)
2153	2.1/2"	73 mm	2.5MPa (300psi)	1,66
2152	2.1/2"	76 mm	2.5MPa (300psi)	1,90

DESENHO TÉCNICO



MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II
São Jorge D'Oeste - PR

CEP: 85575-000

www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000

