FICHA TÉCNICA
MANGUEIRA FLEXÍVEL TOMBACK

MOCELIN

APLICAÇÃO

Fabricada conforme a ABNT - NBR 14177, trançado de fios TOMBACK, tubo corrugado em inox 304, utilização ideal para pressões abaixo de 5 kPa em uma temperatura máxima de 120°C. É constituído de liga TOMBACK, borracha nitrílica, liga de latão e aço inox 304.

Modelos

- Mangueira Flexível em TOMBACK GLP/GN 40 centímetros 1/2"(I) / R. 1/2" NPT (E) x 1/2" BSP (I)
- Mangueira Flexível em TOMBACK GLP/GN 60 centímetros 1/2"(I) / R. 1/2" NPT (E) x 1/2" BSP (I)

Especificações técnicas

Mangueira	Flexível TOMBACK
Pressão	Baixa Pessão
Tipo de gás	GLP - (Gás Liquefeito de Petróleo) / GN - (Gás Natural)
Tipo de rosca	NPT x BSP
Temperatura Máxima	120ºC
Diâmetro	1/2"
Norma	ABNT NBR 14177
Aplicação	Residencial / Comercial / Industrial

- Este flexível deve ser utilizado somente em baixa pressão (Pressão abaixo de 5 kPa);
- Este flexível foi construído conforme Norma NBR 14177;
- Este flexível é indicado para união entre o ponto de alimentação na parede ou regulador de pressão de GLP e o aparelho de queima de gás;
- É proibido efetuar qualquer tipo de inserção ou emenda;
- Este flexível pode ser utilizada para as Classes 1 e 2:
  - Classe 1: Tubo metálico flexível para ligação de aparelhos móveis (fogão com pés) ou ligação em recipientes transportáveis de GLP (Botijão);
  - Classe 2: Tubo metálico flexível para ligação de aparelhos fixos (fogão de embutir, aquecedor);
- Não é permitido o uso de mais de 01 tubo flexível em série;
- Não deve atravessar tão pouco ser embutido em paredes ou pisos;
- Não utilizar em ambiente ou ponto de ligação com temperatura acima de 120°C;
- Não deve ser instalado torcido;
- Teste de vazamento, somente com espuma;
- É de responsabilidade de o instalador verificar a compatibilidade da matéria do flexível ao ambiente de aplicação;
- Os flexíveis tomback tem validade indeterminada, porém é preciso fazer a troca da arruela de vedação quando realizar manutenção;
- Recomenda-se o acompanhamento de um profissional qualificado para realizar a instalação.

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barração II - Parque Indústrial II
São Jorge D'Oeste - PR 85575-000
46 3534-8000
www.extintoresmocelin.com.br mocelin@extintoresmocelin.com.br

30 anos