



é mais que segurança.

FICHA TÉCNICA

CENTRAL ENDEREÇÁVEL

COMPACT 80 E - 31248

Compatível exclusivamente com a linha Compact

APRESENTAÇÃO



A central de alarme de incêndio endereçável Compact foi projetada para atender obras de pequeno e médio porte com eficiência, economia, qualidade e simplicidade. Possui um design moderno e ao mesmo tempo robusto. É endereçável e conta com uma saída de sirene convencional. É fácil de instalar e configurar, totalmente intuitiva. Suporta até 80 endereços, entre eles detectores de fumaça, temperatura, módulos de interface e módulos de saída. Permite a organização da instalação em zonas de detecção e alarme de forma fácil e objetiva. Conta com um eficiente sistema de supervisão de falhas, como curto circuito e circuito aberto para o laço e para a saída sirene convencional.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação	100 a 240 Vac – 50/60 Hz
Tensão de operação	24 Vcc
Corrente máxima da fonte 24 V	2 A.
Baterias	2 x 12 V – 1,3 Ah
Consumo da rede AC em supervisão	12 W
Corrente DC consumida pela central	90 mA < C < 150 mA
Corrente máxima saída sirene convencional	1 A.
Corrente máxima na saída 28 Vdc	500 mA
Fusível bateria	2 A.
Fusível fonte	2 A.
Classe de instalação	B
Número de laços	2
Número de endereços	80
Condições de trabalho	Temperatura: -10°C~+50°C Umidade ≤95%
Grau de proteção	IP20
Material	ABS
Cor	Branco puro
Dimensões	301x221x70 mm
Norma aplicada	NBR 7240-2

Obs.: Necessário programador de endereços Compact, para gravar endereços nos dispositivos ou ler um endereço já gravado no dispositivo. Ref.: 31272 - VENDIDO SEPARADAMENTE.