



é mais que segurança.

FICHA TÉCNICA

DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL

COMPACT - 31230

Compatível exclusivamente com a linha Compact

APRESENTAÇÃO



O Detector de Temperatura endereçável Compact é adequado para monitorar ambientes com presença de materiais, cuja característica no início da combustão é gerar muito calor e pouca fumaça. Também é indicado para ambientes com vapor, gases ou muitas partículas em suspensão, onde os detectores de fumaça estão sujeitos a alarmes falsos. O detector dispara quando for ultrapassado o limite de $57 \pm 3^\circ\text{C}$.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação	20 a 30 Vcc
Indicação de standby	Led vermelho piscando devagar.
Indicação de alarme	Led vermelho piscando rápido.
Temperatura de acionamento	57°C (Temperatura fixa)
Consumo em repouso	$\leq 0,4$ mA
Consumo em alarme	≤ 2 mA
Instalação	2 Fios do laço, sem polaridade
Classe de instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	$\leq 95\%$ (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	116 g
Dimensões	Diâmetro: 100mm Altura: 44 mm
Cor	Branco
Fabricado	Plástico ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	NBR 7240-5