

Fio cabo de energia flexível

Os Cabos de Cordão Paralelo 300V Megatron são projetados para oferecer segurança, resistência e confiabilidade em sistemas elétricos de baixa tensão. Ideais para aplicações em circuitos de iluminação, pequenos aparelhos eletrodomésticos e instalações internas, esses cabos possuem condutores de cobre eletrolítico com encordoamento classe 5, atendendo à norma NBR NM 247-5.

A isolação em PVC/D (Policloreto de Vinila) confere ao cabo alta resistência à propagação de chamas, garantindo segurança adicional em diferentes tipos de instalações.

Combinando flexibilidade e durabilidade, os Cabos de Cordão Paralelo Megatron oferecem desempenho confiável e eficiência em projetos elétricos residenciais, comerciais e industriais.

DESCRIPTIVO

CONDUTOR	Cobre
ISOLAÇÃO	Policloreto de Vinila (PVC/D)
CLASSE DE TENÇÃO	300 V
ENCORDOAMENTO	Classe 5

NORMAS APLICÁVEIS

NBRNM 2475, NBR NM 280

CERTIFICAÇÕES

TÜV Rheinland

DADOS CONSTRUTIVOS

Seção Nominal do Condutor (mm²)	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Espessura da Isolação (mm)	Diâmetro externo (mm)	Peso Nominal (kg/100m)	Condução de Corrente (A)	Cores da Isolação	Acondicionamento
2x0,75	1,06	0,8	2,66 x 5,52	2,656	11,0		Rolo/ Bobina
2x1,0	1,22	0,8	2,82 x 5,84	3,178	14,0		Rolo/ Bobina
2x1,5	1,47	0,8	3,07 x 6,34	4,089	17,5		Rolo/ Bobina
2x2,5	1,90	0,8	3,50 x 7,20	5,964	24,0		Rolo/ Bobina
2x4,0	2,40	0,8	4,03 x 8,20	8,781	32,0		Rolo/ Bobina

11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II

São Jorge D'Oeste - PR

CEP: 85575-000

www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000

