



é mais que segurança.

24080

Iluminação de emergência 2200 Lumens

APRESENTAÇÃO



A luminária 2200 Lumens foi fabricada com a tecnologia LED, desenvolvida para iluminação de emergência. Pode ser utilizada em ambientes internos e é ideal para escritórios, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais, residências entre outros.

Com design moderno pensado para que se adeque aos mais diversos ambientes de forma a não interferir com a arquitetura do espaço, vem para trazer ainda mais elegância ao seu projeto.

Econômica, proporciona autonomia com maior durabilidade e ótima iluminação. Pode ser facilmente instalada, manuseada e transportada.

Acende automaticamente na falta de energia elétrica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso máximo	2200 Lumens
Quantidade de LEDs	42 LEDs de potência (21 em cada farol)
LED Indicativo de funcionamento	Sim
Acendimento individual dos faróis	Não
Bateria	Chumbo ácido 10 V 2,2 Ah
Vida útil da bateria	200 recargas
Regime de carga	48 horas @ 0,1 C
Alimentação	Bivolt automático 110/220 V (50/60 Hz)
Consumo de energia	2 W (Carregada) / 12 W (Carregando)
Autonomia	2 horas
Temperatura de operação	0-50°C
Requisitos	NBR 10898
Área de cobertura	450 m ²
Temperatura de cor do LED	6.000 K - 7.000 K (Branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	1350 g
Dimensões	195 x 57,5 x 223 mm
Fabricado	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	2 anos

INSTRUÇÕES DE USO

Atenção:

1 - Coloque o botão na posição desligada;

2 - Coloque o plug na tomada e carregue a bateria por no mínimo 48 horas;

3 - Após o carregamento total, coloque o botão na posição ligada.

Recomendamos que a cada 3 meses seja descarregada 100% a bateria para uma durabilidade e vida útil maior. Siga novamente as instruções citadas anteriormente.

Recomendações de garantia: O produto não pode ser modificado fisicamente.

Ex.: Corte de plug , abertura de produto, troca de peças entre outros.



é mais que segurança.

47 3703-1888

www.segurimax.com.br

Rua Margarida Zimmermann, 222

Bela Vista - CEP 89111-094

Gaspar - Santa Catarina