

Cotovelo galvanizado M/F

Apresentação

O Cotovelo (Joelho) Galvanizado

Macho x Fêmea 90° é utilizado para efetuar um desvio de 90° na tubulação.

Pode ser utilizado na condução de água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.



São utilizados em redes de óleo, álcool, oxigênio, gás, água quente, água potável, ar comprimido, gasolina, refrigeração, água industrial e água para combate a incêndio como hidrantes, sprinklers, e em instalação de recalques.

Podem também ser utilizados quando, devido à composição química do fluído, é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais.

Atendem a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1. Podem ser encontrados desde a captação de água, passando pelas estações de tratamento e distribuição, até as ligações dos ramais prediais. Também se destacam nos sistemas de bombas de recalque, nas ligações de equipamentos e instrumentos, e em cavaletes.

Informações Técnicas

Norma Nacional	NBR6943
Tratamento de Superfície	Galvanização eletrolítica
Certificado de normas nacionais	INMETRO - BVQI
Certificado de normas internacionais	UL, FM, VDS, LPCB, CE
Resistência	150 lbf/pol²
Tipo de rosca	BSP (British Standard Pipe)
Classe	10
Material	Ferro fundido maleável

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II
São Jorge D'Oeste - PR
CEP: 85575-000
www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000

