

Armário corta fogo vermelho 1,70x0,70x0,45m - 2 portas

Aplicação

- Armazenamento de recipientes com líquidos inflamáveis ou combustíveis;
- Armazenamento e proteção de materiais sólidos contra incêndio.

OBS: Exceto para o armário 690503009, cada prateleira suporta uma carga concentrada de até 50Kg ou 90Kg distribuídos uniformemente. Cada prateleira do armário 690503009 suporta uma carga concentrada de até 50Kg ou 70Kg distribuídos uniformemente.

Características técnicas

- Parede em chapas #18 (1,2mm) de aço carbono;
- Parede dupla com espaçamento de 40mm;
- Fechadura tipo cremona com três pontos;
- Abertura lateral para ventilação e liberação de gases com sistema corta chamas e anti-explosão. Sendo uma saída na parte inferior do lado direito e outra na parte superior do lado esquerdo;
- Prateleira com contenção, móveis;
- Legenda de aviso "INFLAMÁVEL";
- Dobradiça tipo gonzo, com 3 pontos de fixação;
- Piso tipo dique de contenção com 50mm de profundidade;
- Pintura epóxi;
- Pés com regulagem de altura (não instalados).

Itens com referência as normas UL1275 e NBR 17505-4

Especificações								
Característica	690502009		690503009		690504009		690505009	
	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.
• Altura (m):	1,00	0,89	1,70	1,58	2,00	1,89	2,00	1,89
• Largura (m):	1,00	0,91	0,70	0,61	1,00	0,91	1,00	0,91
• Profundidade (m):	0,45	0,36	0,45	0,36	0,45	0,36	0,45	0,36
• Capacidade GI (1GI = 3,6l):	30		42		60		60	
• Peso Aproximado (kg):	80		110		161		168	
• Cor:	Vermelho Munsell - 5R 4/14							
• Quant. de prateleira:	1		2		3		5	
• Contenção da Prat. (L):	Aprox. 12		Aprox. 7,5		Aprox. 12		Aprox. 12	
• Contenção do Dique (L):	Aprox. 16		Aprox. 10,5		Aprox. 16		Aprox. 16	
• Suportes para prateleira:	6		12		15		15	
Dimensões de referência do GI = Ø170mm x 190mm (altura)								
"Outras medidas sob consulta"								

Especificações	
• Colocar o armário em local onde seja necessário armazenar líquidos inflamáveis ou combustíveis; • Nivelar para o perfeito funcionamento da portas; • Se requerido por regulamentação ou órgão competente, retirar a tampa roscada de 2" nas laterais e seguir as exigências; • Aterrar o armário, item obrigatório, ver NR 10 e NR 20; • Manter as portas fechadas.	



Armário corta fogo vermelho

1,70x0,70x0,45m - 2 portas

Informações Importantes	
Pontos Fortes	Benefícios
• Produto Jedal Redentor;	• Segurança e Qualidade comprovada, Empresa Certificada ISO 9001;
• Construído com referência as normas UL1275 e NBR 17505-4;	• Confiabilidade do equipamento;
• Piso tipo dique de contenção com 50mm de profundidade;	• Evita o derramamento de líquidos no solo/piso e consequente contaminação ambiental;
• Sistema de ventilação nas laterais com tampa roscada de 2" com sistema corta-chamas;	• Possibilita a conexão de exaustor, quando requerido; • Evita a penetração do fogo em caso de incêndio;
• Fechadura com três pontos;	• Melhora a vedação das portas. Evita que a porta deforme com o fogo;
• Possui Prateleira com Contenção;	• Evita o derramamento de líquidos no solo/piso e ou em outros materiais;
• Dobradiça tipo gonzo;	• Grande robustez;
• Parafuso na lateral para a conexão de cabo de aterramento;	• Auxilia na eliminação dos efeitos da eletricidade estática, evitando faíscas que possam provocar explosões, item obrigatório, ver NR 10 e NR 20;
• Atende as necessidades conforme a área destinada;	• Exemplo: laboratórios, almoxarifados, manutenção, etc;
• Prateleira removível;	• Possibilita remoção para limpeza;
• Suportes para prateleira, distância de 10cm em 10cm;	• Possibilita variados posicionamentos;
• 04 pés com regulagem.	• Facilita o nivelamento; • Evita o contato da base com o piso, diminuindo o risco oxidação, normalmente causada no processo de limpeza do ambiente.

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II
São Jorge D'Oeste - PR
CEP: 85575-000

www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000

