

Armário corta fogo vermelho

2,0 x 1,0 x 0,45m - 3 prateleiras



Especificações		
Característica	690504009	
	Ext.	Int.
• Altura (m):	2,00	1,89
• Largura (m):	1,00	0,91
• Profundidade (m):	0,45	0,36
• Capacidade GI (1GI = 3,6I):	60	
• Peso Aproximado (kg):	161	
• Cor:	Vermelho Munsell - 5R 4/14	
• Quant. de prateleira:	3	
• Contenção da Prat. (L):	Aprox. 12	
• Contenção do Dique (L):	Aprox. 16	
• Suportes para prateleira:	15	
Dimensões de referência do GI = Ø170mm x 190mm (altura)		
"Outras medidas sob consulta"		

Características Técnicas
<ul style="list-style-type: none"> • Parede em chapas #18 (1,2mm) de aço carbono;* • Parede dupla com espaçamento de 40mm;* • Fechadura tipo cremone com três pontos;* • Abertura lateral para ventilação e liberação de gases* com sistema corta chamas e anti-explosão. Sendo uma saída na parte inferior do lado direito e outra na parte superior do lado esquerdo; • Prateleira com contenção, móveis; • Legenda de aviso "INFLAMÁVEL";* • Dobradiça tipo gonzo, com 3 pontos de fixação;* • Piso tipo dique de contenção com 50mm de profundidade;* • Pintura epóxi; • Pés com regulagem de altura (não instalados).
*Itens com referência as normas UL1275 e NBR 17505-4

Modo de Operação
<ul style="list-style-type: none"> • Colocar o armário em local onde seja necessário armazenar líquidos inflamáveis ou combustíveis; • Nivelar para o perfeito funcionamento das portas; • Se requerido por regulamentação ou órgão competente, retirar a tampa roscada de 2" nas laterais e seguir as exigências; • Aterrar o armário, item obrigatório, ver NR 10 e NR 20; • Manter as portas fechadas.

Informações Importantes	
Pontos Fortes	Benefícios
• Produto Jedal Redentor;	• Segurança e Qualidade comprovada, Empresa Certificada ISO 9001;
• Construído com referência as normas UL1275 e NBR 17505-4;	• Confiabilidade do equipamento;
• Piso tipo dique de contenção com 50mm de profundidade;	• Evita o derramamento de líquidos no solo/piso e consequente contaminação ambiental;
• Sistema de ventilação nas laterais com tampa roscada de 2" com sistema corta-chamas;	• Possibilita a conexão de exaustor, quando requerido;
• Fechadura com três pontos;	• Evita a penetração do fogo em caso de incêndio;
• Possui Prateleira com Contenção;	• Melhora a vedação das portas. Evita que a porta deforme com o fogo;
• Dobradiça tipo gonzo;	• Evita o derramamento de líquidos no solo/piso e ou em outros materiais;
• Parafuso na lateral para a conexão de cabo de aterramento;	• Grande robustez;
• Atende as necessidades conforme a área destinada;	• Auxilia na eliminação dos efeitos da eletricidade estática, evitando faíscas que possam provocar explosões, item obrigatório, ver NR 10 e NR 20;
• Prateleira removível;	• Exemplo: laboratórios, almoxarifados, manutenção, etc;
• Suportes para prateleira, distância de 10cm em 10cm;	• Possibilita remoção para limpeza;
• 04 pés com regulagem.	• Possibilita variados posicionamentos;
	• Facilita o nivelamento;
	• Evita o contato da base com o piso, diminuindo o risco oxidação, normalmente causada no processo de limpeza do ambiente.

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II
São Jorge D'Oeste - PR
CEP: 85575-000
www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000

