

Válvula Globo angular 45° - 2 1/2" - Ranhurada de Ferro

Identificação do Produto

Produto: Válvula Globo Angular Industrial

Ângulo: 45°

Diâmetro nominal: 2 1/2"

Conexão: Ranhurada (Grooved)

Diâmetro externo do tubo compatível: Cód.: 8448 - 73 mm

Cód.: 8447 - 76mm

Material principal: Ferro fundido

Aplicações

Sistemas de combate a incêndio, redes industriais de água, linhas de ar comprimido, sistemas de utilidades e aplicações gerais de controle de fluxo.

Características Construtivas

Material do Corpo: Ferro fundido

Haste: Aço carbono ou inox

Sedante/Obturador: EPDM ou BunanN

Acabamento: Pintura epóxi anticorrosiva

Conexões: Extremidades ranhuradas padrão internacional

Design: Angular 45°

Especificações Técnicas

Pressão de trabalho: 175–300 PSI

Temperatura: -10 °C a +120 °C

Direção de fluxo: Bidirecional

Operação: Manual por volante

Dimensões Aproximadas

DN: 65 mm

Tamanho nominal: 2 1/2"

Comprimento: ~210–260 mm

Altura: ~260–320 mm

Normas de Conformidade

NFPA 13 / NFPA 14

AWWA / ISO / ASTM

Compatível com sistemas tipo Victaulic / Gruvlok

Funcionalidade

Permite controle preciso do fluxo, alta vedação, fácil manutenção e instalação rápida pelo sistema ranhurado.

Utilização Recomendada

Redes de incêndio e aplicações industriais que exigem robustez e confiabilidade.

