FICHA TÉCNICA

MANGUEIRA DE DESCARGA PARA EXTINTORES

MOCELIN

APLICAÇÃO

Para extintores de baixa pressão de Pó, Água e Espuma Mecânica conforme a norma NBR 15808 (Todo o extintor com massa total a partir de 5,5Kg, inclusive, ou com capacidade extintora igual ou superior a 3-A e igual ou superior a 20-B deve ser provido de mangueira de descarga para facilitar a direção do jato.)

- A mangueira de descarga Mocelin é flexível, de borracha, com terminais de material resistente a corrosão e canoplas bicromatizadas.
- Nossas mangueiras são testadas individualmente com 20 Kgf/cm², garantindo a empatação, resistência e qualidade do produto.
- As mangueiras de descarga para extintores Mocelin levam nossa marca, pois garantimos a qualidade deste produto, perante a sua utilização.

Especificações Técnicas

	Comprimento	Bitola	D. Externo em mm	D. Interno em mm	Parede em mm	Pressão de Trabalho
P4	425mm	1/2"	18,7 +/- 0,30	12,7 +/- 0,30	3,0 +/- 0,30	400
P6	425mm	1/2"	18,7 +/- 0,31	12,7 +/- 0,31	3,0 +/- 0,31	400
P8	500mm	1/2"	18,7 +/- 0,32	12,7 +/- 0,32	3,0 +/- 0,32	400
P12	500mm	1/2"	18,7 +/- 0,33	12,7 +/- 0,33	3,0 +/- 0,33	400
AG 10L	500mm	1/2"	18,7 +/- 0,34	12,7 +/- 0,34	3,0 +/- 0,34	400
EM 10L	500mm	1/2"	18,7 +/- 0,35	12,7 +/- 0,35	3,0 +/- 0,35	400
P20	3000mm	5/8"	25mm +/-	15,8mm +/-	4mm +/-	300
P50	3000mm	5/8"	25mm +/-	15,8mm +/-	4mm +/-	300
AG 75L	3000mm	5/8"	25mm +/-	15,8mm +/-	4mm +/-	300



MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barração II - Parque Indústrial II

São Jorge D'Oeste - PR 85575-000

46 3534-8000

www.extintoresmocelin.com.br mocelin@extintoresmocelin.com.br

30 anos