

# FICHA TÉCNICA

## LUVA DE REDUÇÃO F/F GALVANIZADA



### DESCRIÇÃO

Pode ser usada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral. São utilizadas em redes de óleo, álcool, oxigênio, gás, água quente, água potável, ar comprimido, gasolina, refrigeração, água industrial e água para combate a incêndio como hidrantes, sprinklers, e em instalação de recalques.

Podem também ser usadas quando, devido à composição química do fluido, é necessária a proteção contra oxidação, dentro dos limites estabelecidos pelo conjunto de normas brasileiras e internacionais. Atendem a NBR 6943, para roscas, em conformidade com a ISO 7/1.

Podem ser encontradas desde a captação de água, passando pelas estações de tratamento e distribuição, até as ligações dos ramais prediais. Também se destacam nos sistemas de bombas de recalque, nas ligações de equipamentos e instrumentos, e em cavaletes.

### POLEGADAS DISPONÍVEIS

CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO NOMINAL	TIPO DE ROSCA	CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO NOMINAL	TIPO DE ROSCA
0289	1" X 1/2"	BSP	0300	2" X 1.1/2"	BSP
0299	1" X 3/4"	BSP	0290	2.1/2" X 1.1/4"	BSP
0297	1.1/4 X 1/2"	BSP	0703	2.1/2" X 1.1/2"	BSP
0298	1.1/4 X 3/4"	BSP	0291	2.1/2" X 2"	BSP
0296	1.1/4" X 1"	BSP	0303	3" X 2"	BSP
0701	1.1/2" X 1/2"	BSP	0302	3" X 1.1/2"	BSP
0295	1.1/2" X 3/4"	BSP	0292	3" X 2.1/2"	BSP
0294	1.1/2" X 1"	BSP	0304	4" X 2.1/2"	BSP
0293	1.1/2" X 1.1/4"	BSP	0305	4" X 3"	BSP
0702	2" X 1.1/4"	BSP			
			CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO NOMINAL	TIPO DE ROSCA
			0700	3/4" X 1/2"	NPT

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma Nacional	ABNT NBR-6943
Tratamento de superfície	Galvanização Eletrolítica
Conexão	Fêmea
Certificado de Normas Nacionais	INMETRO
Certificado de Normas Internacionais	UF-FM, VDS, LPCB, CE
Resistência	150 lbf/pol <sup>2</sup>
Fios	11
Classe	10
Material	Ferro Maleável



**MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA**  
11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II  
São Jorge D'Oeste - PR  
CEP: 85575-000  
www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000

