FICHA TÉCNICA



EXTINTOR CLASSE K 6Litros e 9Litros Descrição:

Extintor de **Incêndio classe K** para monitoração e extinção de fogo para cozinhas, composto por uma solução de acetato de potássio, diluída em água, é extintor por resfriamento e pelo efeito asfixiante da espuma (saponificação).



Aplicação:

Extintor de **Incêndio classe K** para combate de fogos como: gordura e banha quentes, incêndios em óleos de cozinhas e áreas de preparação de alimentos em restaurantes, lojas de conveniências, praças de alimentação, cafeterias de escolas, hospitais e outros.

In	formações Técnicas:	Classe K 6Litros	Classe K 9Litros
	Capacidade	6 Litros	9 Litros
	Pressurização	1,0 Mpa à 20°C	1,0 Mpa à 20°C
	Temperatura de operação	0º C a + 49ºC.	5°C a 45°C
	Peso com carga (aprox)	10,4Kg	14,8 Kg
	Diâmetro externo	490mm	176mm
	Altura	500mm	600mm
	Largura	230mm	295mm
	Principal agente extintor	Acetado de Potássio	Acetado de Potássio
	Tempo de descarga	49 Segundos	90 Segundos
	Validade do extintor	5 anos	

Efeito imediato após a ativação

