

Fita Anticorrosiva

Descrição do produto:

Fita adesiva em PVC, com adesivo sensível a pressão a base de borracha sintética.

Cor: Preta

Aplicação: Isolamento de canos e tubulações em geral.

Propriedades Físicas	Unidade	Valores Típicos	Tolerância
Espessura ^{*C}	mm	0,25	+/-10%
Tensão a Ruptura ^{*C}	kg/25mm	9,0	----
Alongamento ^{*C}	%	200	----
Adesão ao aço ^{*C}	kg/19mm	≥0,35	----
Temperatura ^{*I}	°C	80	----

*C - Item de Controle / *I - Item de Informação

*TESTE REALIZADOS PELA NORMA ASTM D-1000

Condições Gerais

- **Precauções:** Material com memória, evitar muito alongamento na aplicação, pode causar deformação lateral.

- **Condições de Armazenagem:** Estocar na embalagem original, em local protegido do calor e umidade, em temperatura ambiental. A validade está impressa no tubete.

Esses valores são típicos e não devem ser consideradas especificações.

Estes valores são apresentados para propósitos de comparação e não representam uma garantia pelo fabricante. O usuário deve determinar se o produto é direcionado para um propósito particular e é conveniente para o usuário um método de avaliação através da aplicação do produto antes de seu uso. Sendo assim, recomenda-se teste prático pelo usuário.

Este documento pode sofrer alteração sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, por favor, contate-nos.

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II
São Jorge D'Oeste - PR
CEP: 85575-000
www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000



LIGUE A CÂMERA